



Catalogue Bandes de led - Contrôleurs led Magic

***Grossiste Chinois Import
Votre grossiste en ligne***

www.grossiste-chinois-import.com

Edition 13/03/2018

Higoods Co. Ltd.
8 Cichang Road, Workshop 3B, Floor 3
Longgang District
518115 Shenzhen
Chine
Tel : +86 755-27397561

Contrôleur led Magic 83 modes avec télécommande (Lot de 10 pcs)

Référence CTRLMAG83

Lot de 10 contrôleurs.

Ce contrôleur possède 83 programmes d'animations dynamiques pour piloter vos bandeaux led de type **Magic** en 5, 12 ou 24V.

Muni d'une télécommande à radio fréquence, le choix du programme peut être choisi à distance.

Il est compatible avec les rubans contenant les circuits intégrés suivants :

- LPD6803
- TM1803
- UCS1903
- WS2811
- TM1812
- TM1809
- WS2801
- TLS3001
- TLS3008
- P9813
- LPD8806

La distance entre le contrôleur et les bandes led doit être inférieure à 10 mètres.

Caractéristiques techniques :

- Tension d'entrée : 5, 12 ou 24V
- Nombre de sorties : 1 SPI
- Connexions : bornier
- Type d'éclairage : Magic
- Nombre de pixels : 2048
- Puissance nominale : 2.2W
- Alimentation télécommande : 1 pile AAA (non fournie)
- Dimensions : 90 x 59 x 25 mm
- Dimensions emballage : 145 x 95 x 50 mm
- Poids net : 126 grammes
- Poids brut : 166 grammes
- Plage températures : -20 à 60°C
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE, RoHS

Contrôleur RGB RF pour bandes led Magic programmables (Lot 10 pcs)

Référence CTRMAGICP

Lot de 10 contrôleurs.

Contrôleur RGB 12V pour **bandes à led Magic programmables** exclusivement.

Ce contrôleur ne fonctionne qu'avec nos bandes led Magic programmable.
Il permet de créer vos animations exactement comme vous le souhaitez :

- Couleurs
- Défilements
- Chenillards
- Dégradés
- croisements...

Le contrôleur est fourni avec un logiciel PC qui vous permettra de créer vos propres animations. Les programmes sont stockés sur une carte SD (fournie). La carte est ensuite insérée dans le contrôleur qui exécutera vos programmes (64 programmes max sur une seule SD).

ATTENTION : Il est interdit d'insérer ou d'enlever la carte SD pendant que le contrôleur est en fonction. Toujours débrancher le contrôleur de son alimentation avant d'enlever ou d'insérer la carte SD.

La télécommande RF (radio fréquence) permet de changer de programme et faire varier leur vitesse d'exécution.

Caractéristiques techniques :

- Tension d'entrée : 12v DC
- Tension de sortie : 12v DC
- Puissance : Signal de commande uniquement
- Programmes : 64 max sur une carte SD
- Télécommande : RF (pile fournie)
- Certifications : CE, RoHS
- Garantie : 1 an

