



## **Catalogue Projecteurs Led - Projecteurs Led blancs**

***Grossiste Chinois Import  
Votre grossiste en ligne***

**[www.grossiste-chinois-import.com](http://www.grossiste-chinois-import.com)**

***Edition 30/03/2018***

**Higoods Co. Ltd.**  
8 Cichang Road, Workshop 3B, Floor 3  
Longgang District  
518115 Shenzhen  
Chine  
Tel : +86 755-27397561

# Projecteur Led 100W - 8000 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

## Référence PRJLED100

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led COB Epistar de puissance de 100W. Flux lumineux de 8000 Lumens. Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression, vitre et verre trempé. Disponible en couleur noire ou grise.


Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.  
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.


Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

## Caractéristiques techniques :


- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 100W
- Source lumineuse : 2 leds COB Epistar
- Luminosité : 8000 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 70
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 385 x 285 x 185 mm
- Poids net : 5.8 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.155 CBM
- Garantie : 2 ans
- Conformité : CE, RoHS



Ground Mount



Wall Mount



Ceiling Mount



# Projecteur Led 10W - 800 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

10W - 800 Lumens



## Référence PRJLED10

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led COB Epistar de puissance de 10W. Flux lumineux de 800 Lumens. Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression, vitre et verre trempé. Disponible en couleur noire ou grise.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.  
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

## **Caractéristiques techniques :**

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 10W
- Source lumineuse : 1 led COB Epistar
- Luminosité : 800 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 70
- Dimmable : non
- Sans scintillement : non
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 115 x 130 x 82 mm
- Poids net : 0.4 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.017 CBM
- Garantie : 2 ans
- Conformité : CE, RoHS

# Projecteur Led 150W - 12000 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

## Référence PRJLED150

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led COB Epistar de puissance de 150W. Flux lumineux de 12000 Lumens. Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression, vitre et verre trempé. Disponible en couleur noire ou grise.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.  
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

## **Caractéristiques techniques :**

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 150W
- Source lumineuse : 3 led COB Epistar
- Luminosité : 12000 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 70
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 452 x 320 x 185 mm
- Poids net : 8 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.355 CBM
- Garantie : 2 ans
- Conformité : CE, RoHS



# Projecteur Led 200W - 16000 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

## Référence PRJLED200

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led COB Epistar de puissance de 200W. Flux lumineux de 16000 Lumens. Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression, vitre et verre trempé. Disponible en couleur noire ou grise.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.  
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

## **Caractéristiques techniques :**

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 200W
- Source lumineuse : 4 led COB Epistar
- Luminosité : 16000 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 70
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 525 x 320 x 200 mm
- Poids net : 9 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.502 CBM
- Garantie : 2 ans
- Conformité : CE, RoHS



# Projecteur Led 20W - 1600 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

20W - 1600 Lumens



## Référence PRJLED20

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led COB Epistar de puissance de 20W. Flux lumineux de 1600 Lumens. Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression, vitre et verre trempé. Disponible en couleur noire ou grise.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.  
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

## **Caractéristiques techniques :**

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 20W
- Source lumineuse : 1 led COB Epistar
- Luminosité : 1600 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 70
- Dimmable : non
- Sans scintillement : non
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 180 x 157 x 100 mm
- Poids net : 0.8 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.040 CBM
- Garantie : 2 ans
- Conformité : CE, RoHS

# Projecteur Led 300W - 24000 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

Référence PRJLED300

Lot de 10 projecteurs.



Projecteur à led COB Epistar de puissance de 300W. Flux lumineux de 24000 Lumens. Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression, vitre et verre trempé. Disponible en couleur noire ou grise.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.  
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

## **Caractéristiques techniques :**

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 300W
- Source lumineuse : 6 led COB Epistar
- Luminosité : 24000 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 70
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 670 x 330 x 240 mm
- Poids net : 13 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.555 CBM
- Garantie : 2 ans
- Conformité : CE, RoHS

# Projecteur Led 30W - 2400 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

30W - 2400 Lumens



## Référence PRJLED30

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led COB Epistar de puissance de 30W. Flux lumineux de 2400 Lumens. Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression, vitre et verre trempé. Disponible en couleur noire ou grise.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.  
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

## **Caractéristiques techniques :**

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 30W
- Source lumineuse : 1 led COB Epistar
- Luminosité : 2400 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 70
- Dimmable : non
- Sans scintillement : non
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 225 x 197 x 122 mm
- Poids net : 1.5 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.077 CBM
- Garantie : 2 ans
- Conformité : CE, RoHS



# Projecteur Led 50W - 4000 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

50W - 4000 Lumens



## Référence PRJLED50

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led COB Epistar de puissance de 50W. Flux lumineux de 4000 Lumens. Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression, vitre et verre trempé. Disponible en couleur noire ou grise.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.  
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

## **Caractéristiques techniques :**

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 50W
- Source lumineuse : 1 led COB Epistar
- Luminosité : 4000 Lumens
- Étanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 70
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Étanchéité : IP65
- Dimensions : 288 x 235 x 132 mm
- Poids net : 2.5 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.133 CBM
- Garantie : 2 ans
- Conformité : CE, RoHS

# Projecteur Led 70W - 5600 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

## Référence PRJLED70

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led COB Epistar de puissance de 70W. Flux lumineux de 5600 Lumens. Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression, vitre et verre trempé. Disponible en couleur noire ou grise.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.  
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

## **Caractéristiques techniques :**

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 70W
- Source lumineuse : 1 led COB Epistar
- Luminosité : 5600 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 70
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 290 x 370 x 120 mm
- Poids net : 5.8 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.155 CBM
- Garantie : 2 ans
- Conformité : CE, RoHS

# Projecteur Led gamme ECO - 100W - 10.000 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

Référence PRJLEDECO100

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led (flood) de puissance de 100W. Flux lumineux de 10.000 Lumens. Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression, vitre et verre trempé.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.  
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

## Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 100W
- Source lumineuse : led SMD5730
- Luminosité : 10.000 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 70
- Dimmable : non
- Sans scintillement : seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 380 x 298 x 88 mm
- Poids net : 4.7 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.145 CBM
- Garantie : 2 ans
- Conformité : CE, RoHS



# Projecteur Led gamme ECO - 10W - 1000 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

Référence PRJLEDECO10

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led (flood) de puissance de 10W. Flux lumineux de 1000 Lumens. Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression, vitre et verre trempé.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.  
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

## Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 10W
- Source lumineuse : led SMD5730
- Luminosité : 1000 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 70
- Dimmable : non
- Sans scintillement : non
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 135 x 114 x 40 mm
- Poids net : 0.5 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.012 CBM
- Garantie : 2 ans
- Conformité : CE, RoHS

# Projecteur Led gamme ECO - 150W - 15.000 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

Référence PRJLEDECO150

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led (flood) de puissance de 150W. Flux lumineux de 15.000 Lumens. Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression, vitre et verre trempé.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.  
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

## Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 150W
- Source lumineuse : led SMD5730
- Luminosité : 15.000 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 70
- Dimmable : non
- Sans scintillement : seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 425 x 325 x 125 mm
- Poids net : 5.7 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.245 CBM
- Garantie : 2 ans
- Conformité : CE, RoHS



# Projecteur Led gamme ECO - 200W - 20.000 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

Référence PRJLEDECO200

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led (flood) de puissance de 200W. Flux lumineux de 20.000 Lumens. Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression, vitre et verre trempé.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.  
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

## Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 200W
- Source lumineuse : led SMD5730
- Luminosité : 20.000 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 70
- Dimmable : non
- Sans scintillement : seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 425 x 325 x 125 mm
- Poids net : 6.25 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.245 CBM
- Garantie : 2 ans
- Conformité : CE, RoHS



# Projecteur Led gamme ECO - 20W - 2000 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

Référence PRJLEDECO20

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led (flood) de puissance de 20W. Flux lumineux de 2000 Lumens. Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression, vitre et verre trempé.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.  
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

## Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 20W
- Source lumineuse : led SMD5730
- Luminosité : 2000 Lumens
- Étanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 70
- Dimmable : non
- Sans scintillement : non
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Étanchéité : IP65
- Dimensions : 185 x 154 x 50 mm
- Poids net : 1.1 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.025 CBM
- Garantie : 2 ans
- Conformité : CE, RoHS



# Projecteur Led gamme ECO - 30W - 3000 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

Référence PRJLEDECO30

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led (flood) de puissance de 30W. Flux lumineux de 3000 Lumens. Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression, vitre et verre trempé.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.  
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

## Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 30W
- Source lumineuse : led SMD5730
- Luminosité : 3000 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 70
- Dimmable : non
- Sans scintillement : non
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 235 x 194 x 51 mm
- Poids net : 1.7 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.037 CBM
- Garantie : 2 ans
- Conformité : CE, RoHS





# Projecteur Led gamme ECO - 50W - 5000 Lumens - étanche IP65 (lot de 10 pièces)

Référence PRJLEDECO50

Lot de 10 projecteurs.

Projecteur à led (flood) de puissance de 50W. Flux lumineux de 5000 Lumens. Angle d'éclairage de 120°.

Radiateur et châssis en aluminium moulé sous pression, vitre et verre trempé.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.  
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

## Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 50W
- Source lumineuse : led SMD5730
- Luminosité : 5000 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 70
- Dimmable : non
- Sans scintillement : seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 296 x 240 x 62 mm
- Poids net : 2.5 Kg
- Matériaux : Aluminium, verre trempé
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.062 CBM
- Garantie : 2 ans
- Conformité : CE, RoHS

