



Catalogue Sécurité - Kits vidéo surveillance

***Grossiste Chinois Import
Votre grossiste en ligne***

www.grossiste-chinois-import.com

Edition 06/07/2015

Higoods Co. Ltd.

Room 1001 Chuangxin Building, Chuangye Garden
Minzhi Streets, Longhua District
518131 Shenzhen
China
Tel : +86 755-27397561

Kit vidéo surveillance DVR + 16 caméras - KITVID161

Référence KITVID161

Ce kit de vidéo surveillance comporte :

- 1 enregistreur numérique 16 canaux
- 1 télécommande
- 1 souris USB
- 16 caméras avec vision de nuit infrarouge
- 1 transformateur secteur pour 16 caméras
- 16 câbles de 20 mètres (alimentation + vidéo BNC)

Description de l'enregistreur numérique :

- Compression vidéo H.264
- Sortie VGA 1280 x 1024, 1024 x 768 et 800 x 600
- 16 entrées vidéo BNC
- 1 sortie vidéo
- 4 entrées Audio
- 1 sortie Audio
- 1 port USB pour souris
- 1 télécommande infrarouge
- Résolution vidéo : PAL 704 x 576, NTSC 704 x 480
- Résolution enregistrement PAL : 704 x 576 (25 images/sec), 704 x 288 (50 images sec), 352 x 288 (100 images/sec)
- Résolution enregistrement NTSC : 704 x 480 (30 images/sec), 704 x 240 (60 images sec), 352 x 240 (120 images/sec)
- Ports SATA pour 2 disques durs de 2 Tera octets (non fournis)
- Alarme par email
- Surveillance par téléphones mobiles (WinCE, Symbian, iPhone, Blackberry). Supporte contrôle PTZ
- Port RJ45 10/100 Mbits pour réseau local
- Peut être connecté à un moniteur PC, un téléviseur ou moniteur LCD
- Menu multi-langues

Le kit de vidéo surveillance est disponible avec 3 types de caméras différentes que vous pourrez choisir lors de la commande.

● Modèle A :

8 Caméras Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, Dome plastique, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
8 Caméras Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, 23 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres

● Modèle B :

8 Caméras Sharp 1/4' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, Dome plastique, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
8 Caméras Sharp 1/4' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, 23 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 40 mètres

● Modèle C :

8 Caméras Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 600 lignes TV, Dome plastique, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
8 Caméras Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 600 lignes TV, 23 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 40 mètres

Ce kit est au norme CE et bénéficie d'une garanti de 1 an.

Kit vidéo surveillance DVR + 16 caméras antivandalisme KITVID162

Référence KITVID162

Ce kit de vidéo surveillance comporte :

- 1 enregistreur numérique 16 canaux
- 1 télécommande
- 1 souris USB
- 8 caméras avec vision de nuit infrarouge et 8 caméras antivandalisme avec vision infrarouge
- 1 transformateur secteur pour 16 caméras
- 16 câbles de 20 mètres (alimentation + vidéo BNC)



Description de l'enregistreur numérique :

- Compression vidéo H.264
- Sortie VGA 1280 x 1024, 1024 x 768 et 800 x 600
- 16 entrées vidéo BNC
- 1 sortie vidéo
- 4 entrées Audio
- 1 sortie Audio
- 1 port USB pour souris
- 1 télécommande infrarouge
- Résolution vidéo : PAL 704 x 576, NTSC 704 x 480
- Résolution enregistrement PAL : 704 x 576 (25 images/sec), 704 x 288 (50 images sec), 352 x 288 (100 images/sec)
- Résolution enregistrement NTSC : 704 x 480 (30 images/sec), 704 x 240 (60 images sec), 352 x 240 (120 images/sec)
- Ports SATA pour 2 disques durs de 2 Tera octets (non fournis)
- Alarme par email
- Surveillance par téléphones mobiles (WinCE, Symbian, iPhone, Blackberry). Supporte contrôle PTZ
- Port RJ45 10/100 Mbits pour réseau local
- Peut être connecté à un moniteur PC, un téléviseur ou moniteur LCD
- Menu multi-langues

Le kit de vidéo surveillance est disponible avec 3 types de caméras différentes que vous pourrez choisir lors de la commande.

● Modèle A :

- 8 Caméras Sharp 1/4' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, antivandalisme, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
- 8 Caméras Sharp 1/4' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, 23 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres

● Modèle B :

- 8 Caméras Sharp 1/4' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, Dome antivandalisme, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
- 8 Caméras Sharp 1/4' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, 23 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 40 mètres

● Modèle C :

- 8 Caméras Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 600 lignes TV, Dome antivandalisme, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
- 8 Caméras Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 600 lignes TV, 23 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 40 mètres

Ce kit est au norme CE et bénéficie d'une garanti de 1 an.

Kit vidéo surveillance DVR + 4 caméras - Modèle KITVIDSUR1

Référence KITVIDSUR1

Ce kit de vidéo surveillance comporte :

- 1 enregistreur numérique 4 canaux
- 1 télécommande
- 1 souris USB
- 4 caméras avec vision de nuit infrarouge 20 mètres
- 4 adaptateurs secteurs pour caméras
- 4 câbles de 20 mètres (alimentation + vidéo)

Description de l'enregistreur numérique :

- Compression vidéo H.264
- Sortie VGA
- 4 entrées vidéo BNC
- 1 sortie vidéo
- 4 entrées Audio
- 1 sortie Audio
- 1 port USB pour souris
- 1 télécommande infrarouge
- Résolution vidéo : PAL 704 x 576, NTSC 704 x 480
- Résolution enregistrement PAL : 704 x 576 (25 images/sec), 704 x 288 (50 images sec), 352 x 288 (100 images/sec)
- Résolution enregistrement NTSC : 704 x 480 (30 images/sec), 704 x 240 (60 images sec), 352 x 240 (120 images/sec)
- Port SATA pour 1 disque dur de 2 Tera octets (non fourni)
- Alarme par email
- Surveillance par téléphones mobiles (WinCE, Symbian, iPhone, Blackberry). Supporte contrôle PTZ
- Port RJ45 10/100 Mbits pour réseau local
- Peut être connecté à un moniteur PC, un téléviseur ou moniteur LCD
- Menu multi-langues

Le kit de vidéo surveillance est disponible avec 3 types de caméras différentes que vous pourrez choisir lors de la commande.

- Modèle A : Caméra Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, Dome plastique, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
- Modèle B : Caméra Sharp 1/4' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, Dome plastique, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
- Modèle C : Caméra Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 600 lignes TV, Dome plastique, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres

Ce kit est au norme CE et bénéficie d'une garanti de 1 an.



Kit vidéo surveillance DVR + 4 caméras antivandalisme KITVID2

Référence KITVID2

Ce kit de vidéo surveillance comporte :

- 1 enregistreur numérique 4 canaux
- 1 télécommande
- 1 souris USB
- 4 caméras anti-vandalisme pouvant résister aux xhocs et aux agressions extérieures, avec vision de nuit infrarouge 20 mètres
- 4 adaptateurs secteurs pour caméras
- 4 câbles de 20 mètres (alimentation + vidéo)



Description de l'enregistreur numérique :

- Compression vidéo H.264
- Sortie VGA
- 4 entrées vidéo BNC
- 1 sortie vidéo
- 4 entrées Audio
- 1 sortie Audio
- 1 port USB pour souris
- 1 télécommande infrarouge
- Résolution vidéo : PAL 704 x 576, NTSC 704 x 480
- Résolution enregistrement PAL : 704 x 576 (25 images/sec), 704 x 288 (50 images sec), 352 x 288 (100 images/sec)
- Résolution enregistrement NTSC : 704 x 480 (30 images/sec), 704 x 240 (60 images sec), 352 x 240 (120 images/sec)
- Port SATA pour 1 disque dur de 2 Tera octets (non fourni)
- Alarme par email
- Surveillance par téléphones mobiles (WinCE, Symbian, iPhone, Blackberry). Supporte contrôle PTZ
- Port RJ45 10/100 Mbits pour réseau local
- Peut être connecté à un moniteur PC, un téléviseur ou moniteur LCD
- Menu multi-langues

Le kit de vidéo surveillance est disponible avec 3 types de caméras différentes que vous pourrez choisir lors de la commande.

- Modèle A : Caméra Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, Dome, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
- Modèle B : Caméra Sharp 1/4' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, Dome, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
- Modèle C : Caméra Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 600 lignes TV, Dome, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres

Ce kit est au norme CE et bénéficie d'une garanti de 1 an.

Kit vidéo surveillance DVR + 4 caméras IR 40 mètres - KITVID3

Référence KITVID3

Ce kit de vidéo surveillance comporte :

- 1 enregistreur numérique 4 canaux
- 1 télécommande
- 1 souris USB
- 4 caméras pouvant résister aux xhocs et aux agressions extérieures, avec vision de nuit infrarouge 20 mètres
- 4 adaptateurs secteurs pour caméras
- 4 câbles de 20 mètres (alimentation + vidéo)



Description de l'enregistreur numérique :

- Compression vidéo H.264
- Sortie VGA
- 4 entrées vidéo BNC
- 1 sortie vidéo
- 4 entrées Audio
- 1 sortie Audio
- 1 port USB pour souris
- 1 télécommande infrarouge
- Résolution vidéo : PAL 704 x 576, NTSC 704 x 480
- Résolution enregistrement PAL : 704 x 576 (25 images/sec), 704 x 288 (50 images sec), 352 x 288 (100 images/sec)
- Résolution enregistrement NTSC : 704 x 480 (30 images/sec), 704 x 240 (60 images sec), 352 x 240 (120 images/sec)
- Port SATA pour 1 disque dur de 2 Tera octets (non fourni)
- Alarme par email
- Surveillance par téléphones mobiles (WinCE, Symbian, iPhone, Blackberry). Supporte contrôle PTZ
- Port RJ45 10/100 Mbits pour réseau local
- Peut être connecté à un moniteur PC, un téléviseur ou moniteur LCD
- Menu multi-langues

Le kit de vidéo surveillance est disponible avec 3 types de caméras différentes que vous pourrez choisir lors de la commande.

- Modèle A : Caméra Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, 23 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 40 mètres
- Modèle B : Caméra Sharp 1/4' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, Dome, 23 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 40 mètres
- Modèle C : Caméra Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 600 lignes TV, Dome, 23 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 40 mètres

Ce kit est au norme CE et bénéficie d'une garanti de 1 an.

Kit vidéo surveillance DVR + 8 caméras - KITVID81

Référence KITVID81

Ce kit de vidéo surveillance comporte :

- 1 enregistreur numérique 8 canaux
- 1 télécommande
- 1 souris USB
- 8 caméras avec vision de nuit infrarouge 20 mètres
- 1 transformateur secteur pour 8 caméras
- 8 câbles de 20 mètres (alimentation + vidéo BNC)

Description de l'enregistreur numérique :

- Compression vidéo H.264
- Sortie VGA 1280 x 1024, 1024 x 768 et 800 x 600
- 8 entrées vidéo BNC
- 1 sortie vidéo
- 8 entrées Audio
- 1 sortie Audio
- 1 port USB pour souris
- 1 télécommande infrarouge
- Résolution vidéo : PAL 704 x 576, NTSC 704 x 480
- Résolution enregistrement PAL : 704 x 576 (25 images/sec), 704 x 288 (50 images sec), 352 x 288 (100 images/sec)
- Résolution enregistrement NTSC : 704 x 480 (30 images/sec), 704 x 240 (60 images sec), 352 x 240 (120 images/sec)
- Port SATA pour 1 disque dur de 2 Tera octets (non fourni)
- Alarme par email
- Surveillance par téléphones mobiles (WinCE, Symbian, iPhone, Blackberry). Supporte contrôle PTZ
- Port RJ45 10/100 Mbits pour réseau local
- Peut être connecté à un moniteur PC, un téléviseur ou moniteur LCD
- Menu multi-langues

Le kit de vidéo surveillance est disponible avec 3 types de caméras différentes que vous pourrez choisir lors de la commande.

- Modèle A : Caméra Sony 1/3" CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, Dome plastique, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
- Modèle B : Caméra Sharp 1/4" CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, Dome plastique, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
- Modèle C : Caméra Sony 1/3" CCD, objectif 3.6 mm, 600 lignes TV, Dome plastique, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres

Ce kit est au norme CE et bénéficie d'une garanti de 1 an.

Kit vidéo surveillance DVR + 8 caméras antivandalisme KITVID82

Référence KITVID82

Ce kit de vidéo surveillance comporte :



- 1 enregistreur numérique 8 canaux
- 1 télécommande
- 1 souris USB
- 8 caméras antivandalisme résistant aux chocs et agressions extérieures avec vision de nuit infrarouge 20 mètres
- 1 transformateur secteur pour 8 caméras
- 8 câbles de 20 mètres (alimentation + vidéo BNC)

Description de l'enregistreur numérique :

- Compression vidéo H.264
- Sortie VGA 1280 x 1024, 1024 x 768 et 800 x 600
- 8 entrées vidéo BNC
- 1 sortie vidéo
- 8 entrées Audio
- 1 sortie Audio
- 1 port USB pour souris
- 1 télécommande infrarouge
- Résolution vidéo : PAL 704 x 576, NTSC 704 x 480
- Résolution enregistrement PAL : 704 x 576 (25 images/sec), 704 x 288 (50 images/sec), 352 x 288 (100 images/sec)
- Résolution enregistrement NTSC : 704 x 480 (30 images/sec), 704 x 240 (60 images/sec), 352 x 240 (120 images/sec)
- Port SATA pour 1 disque dur de 2 Tera octets (non fourni)
- Alarme par email
- Surveillance par téléphones mobiles (WinCE, Symbian, iPhone, Blackberry). Supporte contrôle PTZ
- Port RJ45 10/100 Mbits pour réseau local
- Peut être connecté à un moniteur PC, un téléviseur ou moniteur LCD
- Menu multi-langues

Le kit de vidéo surveillance est disponible avec 3 types de caméras différentes que vous pourrez choisir lors de la commande.

- Modèle A : Caméra antivandalisme Sony 1/3" CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, Dome, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
- Modèle B : Caméra antivandalisme Sharp 1/4" CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, Dome, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
- Modèle C : Caméra antivandalisme Sony 1/3" CCD, objectif 3.6 mm, 600 lignes TV, Dome, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres

Ce kit est au norme CE et bénéficie d'une garanti de 1 an.

Kit vidéo surveillance DVR + 8 caméras IR 20 à 40 mètres - KITVID83

Référence KITVID83

Ce kit de vidéo surveillance comporte :

- 1 enregistreur numérique 8 canaux
- 1 télécommande
- 1 souris USB
- 8 caméras avec vision de nuit infrarouge 20 ou 40 mètres selon le modèle choisi
- 1 transformateur secteur pour 8 caméras
- 8 câbles de 20 mètres (alimentation + vidéo BNC)



Description de l'enregistreur numérique :

- Compression vidéo H.264
- Sortie VGA 1280 x 1024, 1024 x 768 et 800 x 600
- 8 entrées vidéo BNC
- 1 sortie vidéo
- 8 entrées Audio
- 1 sortie Audio
- 1 port USB pour souris
- 1 télécommande infrarouge
- Résolution vidéo : PAL 704 x 576, NTSC 704 x 480
- Résolution enregistrement PAL : 704 x 576 (25 images/sec), 704 x 288 (50 images sec), 352 x 288 (100 images/sec)
- Résolution enregistrement NTSC : 704 x 480 (30 images/sec), 704 x 240 (60 images sec), 352 x 240 (120 images/sec)
- Port SATA pour 1 disque dur de 2 Tera octets (non fourni)
- Alarme par email
- Surveillance par téléphones mobiles (WinCE, Symbian, iPhone, Blackberry). Supporte contrôle PTZ
- Port RJ45 10/100 Mbits pour réseau local
- Peut être connecté à un moniteur PC, un téléviseur ou moniteur LCD
- Menu multi-langues



Le kit de vidéo surveillance est disponible avec 3 types de caméras différentes que vous pourrez choisir lors de la commande.

- Modèle A : Caméra Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, 23 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
- Modèle B : Caméra Sharp 1/4' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, 23 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 40 mètres
- Modèle C : Caméra Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 600 lignes TV, 23 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 40 mètres



Ce kit est au norme CE et bénéficie d'une garanti de 1 an.



Kit vidéo surveillance DVR 4 caméras étanches KITTVIDN42

Référence KITTVIDN42

Ce kit de vidéo surveillance comporte :

- 1 enregistreur numérique 4 canaux
- 1 télécommande
- 1 souris USB
- 4 caméras étanches IP65 avec vision infrarouge 20 mètres
- 1 adaptateur secteur pour DVR
- 8 câbles de 20 mètres (alimentation + vidéo BNC)

Ce kit est disponible en 4 modèles :

- Modèle A : caméra capteur Sony 1/3 CCD, 420 lignes TV
- Modèle B : caméra capteur Sony 1/3 CCD, 600 lignes TV
- Modèle C : caméra capteur Sony 1/3 CCD, 700 lignes TV
- Modèle D : caméra capteur 1/3 CMOS, 800 lignes TV

Description de l'enregistreur numérique :

- Compression vidéo H.264
- 1 sortie VGA 1440 x 900 pixels
- 1 sortie HDMI 1920 x 1080 pixels
- 1 sortie vidéo BNC
- 4 entrées vidéo BNC
- 1 entrées Audio
- 1 sortie Audio RCA
- 1 port USB pour souris
- 1 télécommande infrarouge
- Port SATA pour 1 disque dur de 4 Tera octets (non fourni)
- Surveillance par téléphones mobiles Windows, Symbian, iPhone, BlackBerry, Android et autres RMON mobiles
- Support cloud (P2P)
- Protocoles : RS485, PTZ
- Peut être connecté à un moniteur PC, un téléviseur ou moniteur LCD
- Menu multi-langues

Produit garanti 1 an.



Kit vidéo surveillance DVR 8 caméras étanches KITVIDD42

Référence KITVIDD42

Ce kit de vidéo surveillance comporte :

- 1 enregistreur numérique 8 canaux
- 1 télécommande
- 1 souris USB
- 8 caméras étanches IP65 avec vision infrarouge 30 mètres
- 1 adaptateur secteur pour DVR, 12V 10A (norme industrielle)
- 8 câbles de 20 mètres (alimentation + vidéo BNC)

Ce kit est disponible en 4 modèles :

- Modèle A : caméra capteur Sony 1/3 CCD, 420 lignes TV
- Modèle B : caméra capteur Sony 1/3 CCD, 600 lignes TV
- Modèle C : caméra capteur Sony 1/3 CCD, 700 lignes TV
- Modèle D : caméra capteur 1/3 CMOS, 800 lignes TV

Description de l'enregistreur numérique :

- Compression vidéo H.264
- 1 sortie VGA 1440 x 900 pixels
- 1 sortie HDMI 1920 x 1080 pixels
- 1 sortie vidéo BNC
- 8 entrées vidéo BNC
- 4 entrées Audio
- 1 sortie Audio RCA
- 1 port USB pour souris
- 1 télécommande infrarouge
- Port SATA pour 1 disque dur de 4 Tera octets (non fourni)
- 2 sorties alarme
- 1 entrée alarme
- Surveillance par téléphones mobiles Windows, Symbian, iPhone, BlackBerry, Android et autres RMON mobiles
- Support cloud (P2P)
- Protocoles : RS485, PTZ
- Peut être connecté à un moniteur PC, un téléviseur ou moniteur LCD
- Menu multi-langues

Produit garanti 1 an.

Kit vidéo surveillance DVR 8 caméras étanches KITVIDI42

Référence KITTVIDI42

Ce kit de vidéo surveillance comporte :

- 1 enregistreur numérique 8 canaux
- 1 télécommande
- 1 souris USB
- 8 caméras étanches IP65 avec vision infrarouge 20 mètres
- 1 adaptateur secteur pour DVR, 12V 10A (norme industrielle)
- 8 câbles de 20 mètres (alimentation + vidéo BNC)

Ce kit est disponible en 4 modèles :

- Modèle A : caméra capteur Sony 1/3 CCD, 400 lignes TV
- Modèle B : caméra capteur Sony 1/3 CCD, 600 lignes TV
- Modèle C : caméra capteur Sony 1/3 CCD, 700 lignes TV
- Modèle D : caméra capteur 1/3 CMOS, 800 lignes TV

Description de l'enregistreur numérique :

- Compression vidéo H.264
- 1 sortie VGA 1440 x 900 pixels
- 1 sortie HDMI 1920 x 1080 pixels
- 1 sortie vidéo BNC
- 8 entrées vidéo BNC
- 4 entrées Audio
- 1 sortie Audio RCA
- 1 port USB pour souris
- 1 télécommande infrarouge
- Port SATA pour 1 disque dur de 4 Tera octets (non fourni)
- 2 sorties alarme
- 1 entrée alarme
- Surveillance par téléphones mobiles Windows, Symbian, iPhone, BlackBerry, Android et autres RMON mobiles
- Support cloud (P2P)
- Protocoles : RS485, PTZ
- Peut être connecté à un moniteur PC, un téléviseur ou moniteur LCD
- Menu multi-langues

Produit garanti 1 an.

Kit vidéo surveillance LCD 4 caméras - KITVIDCB3

Référence KITVIDCB3

Ce kit de vidéo surveillance comporte :

- 1 enregistreur numérique 4 canaux avec écran LCD 15'
- 1 télécommande
- 1 souris USB
- 4 caméras avec vision infrarouge
- 4 adaptateurs secteur pour caméras
- 4 câbles de 20 mètres (alimentation + vidéo BNC)

Description de l'enregistreur numérique :

- Affichage LCD 15' 1024 x 768, 600:1, angle vision 160
- Compression vidéo H.264
- Sortie VGA 1280 x 1024, 1024 x 768 et 800 x 600
- 4 entrées vidéo BNC
- 1 sortie vidéo
- 4 entrées Audio
- 1 sortie Audio
- 1 port USB pour souris
- 1 télécommande infrarouge
- Résolution vidéo : PAL 704 x 576, NTSC 704 x 480
- Résolution enregistrement PAL : 704 x 576 (25 images/sec), 704 x 288 (50 images/sec), 352 x 288 (100 images/sec)
- Résolution enregistrement NTSC : 704 x 480 (30 images/sec), 704 x 240 (60 images/sec), 352 x 240 (120 images/sec)
- Ports SATA pour 1 disque dur de 2 Tera octets (non fourni)
- Alarme par email
- Surveillance par téléphones mobiles (WinCE, Symbian, iPhone, Blackberry). Supporte contrôle PTZ
- Port RJ45 10/100 Mbits pour réseau local
- Peut être connecté à un moniteur PC, un téléviseur ou moniteur LCD
- Menu multi-langues

Le kit de vidéo surveillance est disponible avec 3 types de caméras différentes que vous pourrez choisir lors de la commande.

● Modèle A :

2 Caméras Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, Dome antivandalisme, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
2 Caméras Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, 36 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 30 mètres

● Modèle B :

2 Caméras Sharp 1/4' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, Dome antivandalisme, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
2 Caméras Sharp 1/4' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, 36 leds infrarouges 6 mm, distance vision nocturne 30 mètres

● Modèle C :

2 Caméras Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 600 lignes TV, Dome antivandalisme, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
2 Caméras Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 600 lignes TV, 36 leds infrarouges 6 mm, distance vision nocturne 30 mètres



Kit vidéo surveillance LCD 4 caméras antivandalisme KITVIDCB1

Référence KITVIDCB1

Ce kit de vidéo surveillance comporte :

- 1 enregistreur numérique 4 canaux avec écran LCD 15'
- 1 télécommande
- 1 souris USB
- 4 caméras antivandalisme avec vision infrarouge
- 4 adaptateurs secteur pour caméras
- 4 câbles de 20 mètres (alimentation + vidéo BNC)

Description de l'enregistreur numérique :

- Affichage LCD 15' 1024 x 768, 600:1, angle vision 160
- Compression vidéo H.264
- Sortie VGA 1280 x 1024, 1024 x 768 et 800 x 600
- 4 entrées vidéo BNC
- 1 sortie vidéo
- 4 entrées Audio
- 1 sortie Audio
- 1 port USB pour souris
- 1 télécommande infrarouge
- Résolution vidéo : PAL 704 x 576, NTSC 704 x 480
- Résolution enregistrement PAL : 704 x 576 (25 images/sec), 704 x 288 (50 images/sec), 352 x 288 (100 images/sec)
- Résolution enregistrement NTSC : 704 x 480 (30 images/sec), 704 x 240 (60 images/sec), 352 x 240 (120 images/sec)
- Ports SATA pour 1 disque dur de 2 Tera octets (non fourni)
- Alarme par email
- Surveillance par téléphones mobiles (WinCE, Symbian, iPhone, Blackberry). Supporte contrôle PTZ
- Port RJ45 10/100 Mbits pour réseau local
- Peut être connecté à un moniteur PC, un téléviseur ou moniteur LCD
- Menu multi-langues

Le kit de vidéo surveillance est disponible avec 3 types de caméras différentes que vous pourrez choisir lors de la commande.

- Modèle A : 4 Caméras Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, Dome antivandalisme, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
- Modèle B : 4 Caméras Sharp 1/4' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, Dome antivandalisme, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
- Modèle C : 4 Caméras Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 600 lignes TV, Dome antivandalisme, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres



Kit vidéo surveillance LCD 4 caméras IR 30 mètres - KITVIDCB2

Référence KITVIDCB2

Ce kit de vidéo surveillance comporte :

- 1 enregistreur numérique 4 canaux avec écran LCD 15'
- 1 télécommande
- 1 souris USB
- 4 caméras avec vision infrarouge 30 mètres
- 4 adaptateurs secteur pour caméras
- 4 câbles de 20 mètres (alimentation + vidéo BNC)

Description de l'enregistreur numérique :

- Affichage LCD 15' 1024 x 768, 600:1, angle vision 160
- Compression vidéo H.264
- Sortie VGA 1280 x 1024, 1024 x 768 et 800 x 600
- 4 entrées vidéo BNC
- 1 sortie vidéo
- 4 entrées Audio
- 1 sortie Audio
- 1 port USB pour souris
- 1 télécommande infrarouge
- Résolution vidéo : PAL 704 x 576, NTSC 704 x 480
- Résolution enregistrement PAL : 704 x 576 (25 images/sec), 704 x 288 (50 images/sec), 352 x 288 (100 images/sec)
- Résolution enregistrement NTSC : 704 x 480 (30 images/sec), 704 x 240 (60 images/sec), 352 x 240 (120 images/sec)
- Ports SATA pour 1 disque dur de 2 Tera octets (non fourni)
- Alarme par email
- Surveillance par téléphones mobiles (WinCE, Symbian, iPhone, Blackberry). Supporte contrôle PTZ
- Port RJ45 10/100 Mbits pour réseau local
- Peut être connecté à un moniteur PC, un téléviseur ou moniteur LCD
- Menu multi-langues

Le kit de vidéo surveillance est disponible avec 3 types de caméras différentes que vous pourrez choisir lors de la commande.

- Modèle A : 4 Caméras Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, 36 leds infrarouges 6 mm, distance vision nocturne 30 mètres
- Modèle B : 4 Caméras Sharp 1/4' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, 36 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 30 mètres
- Modèle C : 4 Caméras Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 600 lignes TV, 36 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 30 mètres



Kit vidéo surveillance LCD 8 caméras - KITVIDCB4

Référence KITVIDCB4

Ce kit de vidéo surveillance comporte :

- 1 enregistreur numérique 8 canaux avec écran LCD 15'
- 1 télécommande
- 1 souris USB
- 8 caméras avec vision infrarouge
- 1 transformateur secteur pour 8 caméras
- 8 câbles de 20 mètres (alimentation + vidéo BNC)

Description de l'enregistreur numérique :

- Affichage LCD 15' 1024 x 768, 450:1, angle vision 160
- Compression vidéo H.264
- Sortie VGA 1280 x 1024, 1024 x 768 et 800 x 600
- 8 entrées vidéo BNC
- 1 sortie vidéo
- 8 entrées Audio
- 1 sortie Audio
- 1 port USB pour souris
- 1 télécommande infrarouge
- Résolution vidéo : PAL 704 x 576, NTSC 704 x 480
- Résolution enregistrement PAL : 704 x 576 (25 images/sec), 704 x 288 (50 images/sec), 352 x 288 (100 images/sec)
- Résolution enregistrement NTSC : 704 x 480 (30 images/sec), 704 x 240 (60 images/sec), 352 x 240 (120 images/sec)
- Ports SATA pour 1 disque dur de 2 Tera octets (non fourni)
- Alarme par email
- Surveillance par téléphones mobiles (WinCE, Symbian, iPhone, Blackberry). Supporte contrôle PTZ
- Port RJ45 10/100 Mbits pour réseau local
- Peut être connecté à un moniteur PC, un téléviseur ou moniteur LCD
- Menu multi-langues

Le kit de vidéo surveillance est disponible avec 3 types de caméras différentes que vous pourrez choisir lors de la commande.

● Modèle A :

- 4 Caméras Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, Dome antivandalisme, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
- 4 Caméras Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, 36 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 30 mètres

● Modèle B :

- 4 Caméras Sharp 1/4' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, Dome antivandalisme, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
- 4 Caméras Sharp 1/4' CCD, objectif 3.6 mm, 420 lignes TV, 36 leds infrarouges 6 mm, distance vision nocturne 30 mètres

● Modèle C :

- 4 Caméras Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 600 lignes TV, Dome antivandalisme, 24 leds infrarouges 5 mm, distance vision nocturne 20 mètres
- 4 Caméras Sony 1/3' CCD, objectif 3.6 mm, 600 lignes TV, 36 leds infrarouges 6 mm, distance vision nocturne 30 mètres