



Catalogue Projecteurs Led - Suspensions industrielles

***Grossiste Chinois Import
Votre grossiste en ligne***

www.grossiste-chinois-import.com

Edition 04/04/2018

Higoods Co. Ltd.
8 Cichang Road, Workshop 3B, Floor 3
Longgang District
518115 Shenzhen
Chine
Tel : +86 755-27397561

Suspension industrielle Led 100W - 11000 Lumens - Reflecteur 45 60 90 ou 120° (lot de 10 pièces)

Référence SUSIND100W

Lot de 10 suspensions.



Cloche industrielle led de 100W. Flux lumineux de 11000 Lumens.
Reflecteur en aluminium anodisé de grande pureté et poli pour une diffusion maximale de la lumière.
Angle d'éclairage de 45, 60, 90 ou 120°.

Technologie utilisant des ailettes compressées et rivetées pour une dissipation thermique optimale.

La suspension peut être alimentée entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 100W
- Source lumineuse : 100 leds SMD3030 Philips Lumiled
- Luminosité : 11000 Lumens
- Etanchéité : IP54
- Angle d'éclairage : 45, 60, 90 ou 120°
- Ra : 80
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Etanchéité : IP54
- Dimensions : D:182 L:200 mm
- Dimension reflecteur 45, 60 et 90° : 410 x 410 x 350 mm
- Dimension reflecteur 120° : 460 x 460 x 250 mm
- Poids net : 0.5 Kg
- Poids net reflecteur 45° : 0.49 Kg
- Poids net reflecteur 60 et 90° : 0.35 Kg
- Poids net reflecteur 120° : 0.44 Kg
- Matériaux : Aluminium
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.234 CBM
- Transport reflecteurs 45 60 et 90° : 0.588 CBM
- Transport reflecteurs 120° : 0.529 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS



Suspension industrielle Led 120W - 13200 Lumens - Reflecteur 45 60 90 ou 120° (lot de 10 pièces)

Référence SUSIND120W

Lot de 10 suspensions.



Cloche industrielle led de 120W. Flux lumineux de 13200 Lumens.
Reflecteur en aluminium anodisé de grande pureté et poli pour une diffusion maximale de la lumière.
Angle d'éclairage de 45, 60, 90 ou 120°.

Technologie utilisant des ailettes compressées et rivetées pour une dissipation thermique optimale.

La suspension peut être alimentée entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 120W
- Source lumineuse : 154 leds SMD3030 Philips Lumiled
- Luminosité : 13200 Lumens
- Étanchéité : IP54
- Angle d'éclairage : 45, 60, 90 ou 120°
- Ra : 80
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Dimensions : D:182 L:200 mm
- Dimension reflecteur 45, 60 et 90° : 410 x 410 x 350 mm
- Dimension reflecteur 120° : 460 x 460 x 250 mm
- Poids net : 1.1 Kg
- Poids net reflecteur 45° : 0.49 Kg
- Poids net reflecteur 60 et 90° : 0.35 Kg
- Poids net reflecteur 120° : 0.44 Kg
- Matériaux : Aluminium
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.254 CBM
- Transport reflecteurs 45 60 et 90° : 0.588 CBM
- Transport reflecteurs 120° : 0.529 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS



Suspension industrielle Led 150W - 16500 Lumens - Reflecteur 45 60 90 ou 120° (lot de 10 pièces)

Référence SUSIND150W

Lot de 10 suspensions.



Cloche industrielle led de 150W. Flux lumineux de 16500 Lumens.
Reflecteur en aluminium anodisé de grande pureté et poli pour une diffusion maximale de la lumière.
Angle d'éclairage de 45, 60, 90 ou 120°.

Technologie utilisant des ailettes compressées et rivetées pour une dissipation thermique optimale.

La suspension peut être alimentée entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 150W
- Source lumineuse : 154 leds SMD3030 Philips Lumiled
- Luminosité : 16500 Lumens
- Etanchéité : IP54
- Angle d'éclairage : 45, 60, 90 ou 120°
- Ra : 80
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Dimensions : D:182 L:240 mm
- Dimension reflecteur 45, 60 et 90° : 410 x 410 x 350 mm
- Dimension reflecteur 120° : 460 x 460 x 250 mm
- Poids net : 1.7 Kg
- Poids net reflecteur 45° : 0.49 Kg
- Poids net reflecteur 60 et 90° : 0.35 Kg
- Poids net reflecteur 120° : 0.44 Kg
- Matériaux : Aluminium
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.254 CBM
- Transport reflecteurs 45 60 et 90° : 0.588 CBM
- Transport reflecteurs 120° : 0.529 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS



Suspension industrielle Led 180W - 19800 Lumens - Reflecteur 45 60 90 ou 120° (lot de 10 pièces)

Référence SUSIND180W

Lot de 10 suspensions.



Cloche industrielle led de 180W. Flux lumineux de 19800 Lumens.
Reflecteur en aluminium anodisé de grande pureté et poli pour une diffusion maximale de la lumière.
Angle d'éclairage de 45, 60, 90 ou 120°.

Technologie utilisant des ailettes compressées et rivetées pour une dissipation thermique optimale.

La suspension peut être alimentée entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 180W
- Source lumineuse : 203 leds SMD3030 Philips Lumiled
- Luminosité : 19800 Lumens
- Etanchéité : IP54
- Angle d'éclairage : 45, 60, 90 ou 120°
- Ra : 80
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Dimensions : D:225 L:200 mm
- Dimension reflecteur 45, 60 et 90° : 410 x 410 x 350 mm
- Dimension reflecteur 120° : 460 x 460 x 250 mm
- Poids net : 2.5 Kg
- Poids net reflecteur 45° : 0.49 Kg
- Poids net reflecteur 60 et 90° : 0.35 Kg
- Poids net reflecteur 120° : 0.44 Kg
- Matériaux : Aluminium
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.254 CBM
- Transport reflecteurs 45 60 et 90° : 0.588 CBM
- Transport reflecteurs 120° : 0.529 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS



Suspension industrielle Led 200W - 22000 Lumens - Reflecteur 45 60 90 ou 120° (lot de 10 pièces)

Référence SUSIND200W

Lot de 10 suspensions.



Cloche industrielle led de 200W. Flux lumineux de 22000 Lumens.
Reflecteur en aluminium anodisé de grande pureté et poli pour une diffusion maximale de la lumière.
Angle d'éclairage de 45, 60, 90 ou 120°.

Technologie utilisant des ailettes compressées et rivetées pour une dissipation thermique optimale.

La suspension peut être alimentée entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 200W
- Source lumineuse : 203 leds SMD3030 Philips Lumiled
- Luminosité : 22000 Lumens
- Etanchéité : IP54
- Angle d'éclairage : 45, 60, 90 ou 120°
- Ra : 80
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Dimensions : D:225 L:240 mm
- Dimension reflecteur 45, 60 et 90° : 410 x 410 x 350 mm
- Dimension reflecteur 120° : 460 x 460 x 250 mm
- Poids net : 4.7 Kg
- Poids net reflecteur 45° : 0.49 Kg
- Poids net reflecteur 60 et 90° : 0.35 Kg
- Poids net reflecteur 120° : 0.44 Kg
- Matériaux : Aluminium
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.286 CBM
- Transport reflecteurs 45 60 et 90° : 0.588 CBM
- Transport reflecteurs 120° : 0.529 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS



Suspension industrielle Led 240W - 26400 Lumens - Reflecteur 45 60 90 ou 120° (lot de 10 pièces)

Référence SUSIND240W

Lot de 10 suspensions.

Cloche industrielle led de 240W. Flux lumineux de 26400 Lumens.
Reflecteur en aluminium anodisé de grande pureté et poli pour une diffusion maximale de la lumière.
Angle d'éclairage de 45, 60, 90 ou 120°.

Technologie utilisant des ailettes compressées et rivetées pour une dissipation thermique optimale.

La suspension peut être alimentée entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 240W
- Source lumineuse : 252 leds SMD3030 Philips Lumiled
- Luminosité : 26400 Lumens
- Étanchéité : IP54
- Angle d'éclairage : 45, 60, 90 ou 120°
- Ra : 80
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Dimensions : D:284 L:220 mm
- Dimension reflecteur 45, 60 et 90° : 410 x 410 x 350 mm
- Dimension reflecteur 120° : 460 x 460 x 250 mm
- Poids net : 5.7 Kg
- Poids net reflecteur 45° : 0.49 Kg
- Poids net reflecteur 60 et 90° : 0.35 Kg
- Poids net reflecteur 120° : 0.44 Kg
- Matériaux : Aluminium
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.41 CBM
- Transport reflecteurs 45 60 et 90° : 0.588 CBM
- Transport reflecteurs 120° : 0.529 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS



Suspension industrielle Led 300W - 33000 Lumens - Reflecteur 45 60 90 ou 120° (lot de 10 pièces)

Référence SUSIND300W

Lot de 10 suspensions.

Cloche industrielle led de 300W. Flux lumineux de 33000 Lumens.
Reflecteur en aluminium anodisé de grande pureté et poli pour une diffusion maximale de la lumière.
Angle d'éclairage de 45, 60, 90 ou 120°.

Technologie utilisant des ailettes compressées et rivetées pour une dissipation thermique optimale.

La suspension peut être alimentée entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 300W
- Source lumineuse : 308 leds SMD3030 Philips Lumiled
- Luminosité : 33000 Lumens
- Etanchéité : IP54
- Angle d'éclairage : 45, 60, 90 ou 120°
- Ra : 80
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Dimensions : D:284 L:260 mm
- Dimension reflecteur 45, 60 et 90° : 410 x 410 x 350 mm
- Dimension reflecteur 120° : 460 x 460 x 250 mm
- Poids net : 6.25 Kg
- Poids net reflecteur 45° : 0.49 Kg
- Poids net reflecteur 60 et 90° : 0.35 Kg
- Poids net reflecteur 120° : 0.44 Kg
- Matériaux : Aluminium
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.41 CBM
- Transport reflecteurs 45 60 et 90° : 0.588 CBM
- Transport reflecteurs 120° : 0.529 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS

Suspension industrielle Led 60W - 6600 Lumens - Reflecteur 45 60 90 ou 120° (lot de 10 pièces)

Référence SUSIND60W

Lot de 10 suspensions.



Cloche industrielle led de 60W. Flux lumineux de 6600 Lumens.
Reflecteur en aluminium anodisé de grande pureté et poli pour une diffusion maximale de la lumière.
Angle d'éclairage de 45, 60, 90 ou 120°.

Technologie utilisant des ailettes compressées et rivetées pour une dissipation thermique optimale.

La suspension peut être alimentée entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.



Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 60W
- Source lumineuse : 60 leds SMD3030 Philips Lumiled
- Luminosité : 6600 Lumens
- Etanchéité : IP54
- Angle d'éclairage : 45, 60, 90 ou 120°
- Ra : 80
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Dimensions : D:182 L:163 mm
- Dimension reflecteur 45, 60 et 90° : 410 x 410 x 350 mm
- Dimension reflecteur 120° : 460 x 460 x 250 mm
- Poids net : 0.5 Kg
- Poids net reflecteur 45° : 0.49 Kg
- Poids net reflecteur 60 et 90° : 0.35 Kg
- Poids net reflecteur 120° : 0.44 Kg
- Matériaux : Aluminium
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.234 CBM
- Transport reflecteurs 45 60 et 90° : 0.588 CBM
- Transport reflecteurs 120° : 0.529 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS



Suspension industrielle Led 80W - 8800 Lumens - Reflecteur 45 60 90 ou 120° (lot de 10 pièces)

Référence SUSIND80W

Lot de 10 suspensions.



Cloche industrielle led de 80W. Flux lumineux de 8800 Lumens.

Reflecteur en aluminium anodisé de grande pureté et poli pour une diffusion maximale de la lumière.

Angle d'éclairage de 45, 60, 90 ou 120°.

Technologie utilisant des ailettes compressées et rivetées pour une dissipation thermique optimale.

La suspension peut être alimentée entre 85 et 265V AC.

Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 80W
- Source lumineuse : 80 leds SMD3030 Philips Lumiled
- Luminosité : 8800 Lumens
- Étanchéité : IP54
- Angle d'éclairage : 45, 60, 90 ou 120°
- Ra : 80
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Dimensions : D:182 L:163 mm
- Dimension reflecteur 45, 60 et 90° : 410 x 410 x 350 mm
- Dimension reflecteur 120° : 460 x 460 x 250 mm
- Poids net : 0.5 Kg
- Poids net reflecteur 45° : 0.49 Kg
- Poids net reflecteur 60 et 90° : 0.35 Kg
- Poids net reflecteur 120° : 0.44 Kg
- Matériaux : Aluminium
- Plage températures : -30 à 45°C
- Transport : 0.234 CBM
- Transport reflecteurs 45 60 et 90° : 0.588 CBM
- Transport reflecteurs 120° : 0.529 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS

Suspension industrielle Led UFO 100W - 11000 Lumens - 60 ou 120° (lot de 10 pièces)

Référence SUSUFO100W

100W - 11000 Lumens

Lot de 10 suspensions.

Cloche industrielle led type UFO de 100W. Flux lumineux de 11000 Lumens.
Angle d'éclairage de 60 ou 120°.
Couvercle en verre trempé.

Aluminium moulé sous pression, couleur noire.
Led Philips Lumiled 3030 ayant une efficacité de 110 à 120 Lumens par Watt.

La suspension peut être alimentée entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.
Fixation en U optionnelle.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 100W
- Source lumineuse : 133 leds SMD3030 Philips Lumiled
- Luminosité : 11000 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 60 ou 120°
- Ra : 80
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Dimensions : D:285 L:165 mm
- Poids net : 4 Kg
- Matériaux : Aluminium
- Plage températures : -25 à 50°C
- Transport : 0.210 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS



Suspension industrielle Led UFO 120W - 13200 Lumens - 60 ou 120° (lot de 10 pièces)

Référence SUSUFO120W

120W - 13200 Lumens

Lot de 10 suspensions.

Cloche industrielle led type UFO de 120W. Flux lumineux de 13200 Lumens.
Angle d'éclairage de 60 ou 120°.
Couvercle en verre trempé.

Aluminium moulé sous pression, couleur noire.
Led Philips Lumiled 3030 ayant une efficacité de 110 à 120 Lumens par Watt.

La suspension peut être alimentée entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.
Fixation en U optionnelle.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 120W
- Source lumineuse : 175 leds SMD3030 Philips Lumiled
- Luminosité : 13200 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 60 ou 120°
- Ra : 80
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Dimensions : D:320 L:180 mm
- Poids net : 6 Kg
- Matériaux : Aluminium
- Plage températures : -25 à 50°C
- Transport : 0.258 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS



Suspension industrielle Led UFO 150W - 16500 Lumens - 60 ou 120° (lot de 10 pièces)

Référence SUSUFO150W

150W - 16500 Lumens

Lot de 10 suspensions.

Cloche industrielle led type UFO de 150W. Flux lumineux de 16500 Lumens.
Angle d'éclairage de 60 ou 120°.
Couvercle en verre trempé.

Aluminium moulé sous pression, couleur noire.
Led Philips Lumiled 3030 ayant une efficacité de 110 à 120 Lumens par Watt.

La suspension peut être alimentée entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.
Fixation en U optionnelle.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 150W
- Source lumineuse : 175 leds SMD3030 Philips Lumiled
- Luminosité : 16500 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 60 ou 120°
- Ra : 80
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Dimensions : D:320 L:180 mm
- Poids net : 6 Kg
- Matériaux : Aluminium
- Plage températures : -25 à 50°C
- Transport : 0.258 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS



Suspension industrielle Led UFO 200W - 22000 Lumens - 60 ou 120° (lot de 10 pièces)

Référence SUSUFO200W

200W - 22000 Lumens

Lot de 10 suspensions.

Cloche industrielle led type UFO de 200W. Flux lumineux de 22000 Lumens.
Angle d'éclairage de 60 ou 120°.
Couvercle en verre trempé.

Aluminium moulé sous pression, couleur noire.
Led Philips Lumiled 3030 ayant une efficacité de 110 à 120 Lumens par Watt.

La suspension peut être alimentée entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.
Fixation en U optionnelle.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 200W
- Source lumineuse : 238 leds SMD3030 Philips Lumiled
- Luminosité : 22000 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 60 ou 120°
- Ra : 80
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Dimensions : D:400 L:208 mm
- Poids net : 8 Kg
- Matériaux : Aluminium
- Plage températures : -25 à 50°C
- Transport : 0.398 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS



Suspension industrielle Led UFO 240W - 26400 Lumens - 60 ou 120° (lot de 10 pièces)

Référence SUSUFO240W

240W - 26400 Lumens

Lot de 10 suspensions.

Cloche industrielle led type UFO de 240W. Flux lumineux de 26400 Lumens.
Angle d'éclairage de 60 ou 120°.
Couvercle en verre trempé.

Aluminium moulé sous pression, couleur noire.
Led Philips Lumiled 3030 ayant une efficacité de 110 à 120 Lumens par Watt.

La suspension peut être alimentée entre 85 et 265V AC.
Option d'alimentation de marque **Mean Well** pour utilisation professionnelle.
Fixation en U optionnelle.

Ce modèle est disponible en différentes teintes de blanc : 3000, 4000 et 6000 Kelvin, à choisir au moment de la commande.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 85-265V AC
- Puissance : 240W
- Source lumineuse : 238 leds SMD3030 Philips Lumiled
- Luminosité : 26400 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 60 ou 120°
- Ra : 80
- Dimmable : non
- Sans scintillement : Seulement avec alimentation Mean Well
- Durée de vie des leds : 50.000 heures
- Dimensions : D:400 L:208 mm
- Poids net : 8 Kg
- Matériaux : Aluminium
- Plage températures : -25 à 50°C
- Transport : 0.398 CBM
- Garantie : 3 ans
- Conformité : CE, RoHS

